

OPTIES ILPNS

(meest voorkomende, overige op aanvraag):



- **Autostart bedienings- en controlebord A101**
Identiek aan standaard controlebord met volgende bijkomende uitrustingen:
 - ✓ Netdetector
 - ✓ Keuzeschakelaar OFF-RESET/AUTO/MANUEEL i.p.v. startcontactslot
 - ✓ 3 startpogingen, lamptest
 - ✓ Batterijlader
 - ✓ Automatisch stoppen bij onder- en oversnelheid en overlast
 - ✓ Bijkomende alarmmeldingen: *startfout, algemeen alarm, fout laadalternator/ batterijlader/ overlast/ noodstop.*
 - ✓ Signalisaties: *Groep draait/ Net aanwezig/ Groep aanwezig / Startmotor in werking/ Motor koelt na.*
 - ✓ Afstandsignalisatie (potentiaalvrije contacten): *Groep draait/ in automatisch/ algemeen alarm/ fout batterijlader*
- **Akoestische omkasting**
Enkel mogelijk voor watergekoelde modellen.
- **Vermogenomschakelbord net-nood met contactoren**
Geïntegreerd in autostartpaneel (enkel nodig als dit niet in de bestaande elektrische installatie voorzien is of wordt).
- **Werfmodel**
Standaardaggregaat uitgerust met centraal hefoog, tank geïntegreerd in frame en bedieningsbord gemonteerd op het frame (kan in combinatie met omkasting).
- **Groep op wielen (Trolley)**
Montage van het aggregaat op een frame met twee wielen en draagarmen.
 - Met of zonder dak
 - Met of zonder omkasting
- **Brandstofopslag:**
 - Tank geïntegreerd in frame (68L).
 - Brandstoftank met flexibele leidingen en beugels voor wandmontage.
 - Dubbelwandige brandstoftank (350 tot 4000L) met VLAREM II prototypekeuringsnummer.
- **Detectiesysteem batterijspanning**
De groep start automatisch bij te lage spanning van de batterij
- **Terugslagbeveiliging (enkel voor Handstart)**
Volgens CE-richtlijnen.



E. VAN WINGEN NV

Industrieterrein Durmakker 27
9940 Evergem, België
☎ +32 (0)9 253 08 00 📠 +32 (0)9 253 40 82
E-mail: info@vanwingen.be
URL: <http://www.vanwingen.be>